Cube 2

Tra le caratteristiche principali si notano subito le ridotte dimensioni, che sono state ottenute adottando l'ultima generazione di MOSFET di potenza.
Inoltre, collegandolo ad un personal computer, si può aggiornare il firmware.

Codice: RS146R

Codice: RS146BK

Features

- Bassa resistenza internza grazie a Power FET
- 6 profili selezionabili disegnati dai top-driver, un profilo per 2WD Off Road
- Corrente regolabile
- Frequenza regolabile
- Freno regolabile
- Può venire spento dalla trasmittente
- Pulsante di setup esterno con cavo di interfaccia al PC
- Protezione da sovraccarico
- Protezione - temperatura
- Baricentro bassisimo
- Disponibile in rosso & nero
- Come optional esiste una Software con interfaccia e cavo USB da collegare al regolatore



Power OFF tramite radio

Pulsante di setup esterno con
spina per adattatore USB

Dati tecnici

Celle:	4-7 (4,8-8,4 V)
Limite motore:	no limit
Frequenza:	0,5-8kHz
B.E.C. tensione:	6.0V
B.E.C. corrente:	3.0A
Peso senza cavi:	20g
Dimensioni:	27x25x13.5mm
Profili preimpostati:	6

Cavo interfaccia per Cube 2



Software con interfaccia e cavo USB da collegare ai regolatori serie Cube2 & Cube BL.

Codice: RS147

Sistema

CPU: Pentium 300 o superiore
Memoria: min. 128MB RAM
Hard disk: min. 10MB memoria libera
Risoluzione: 1024x768 o superiore
In dotazione: CD-ROM, USB Port

Sistema operativo: Windows 2000/XP/Vista/7/8



Registrazione dei dati



Istogramma


Setup device
Load
Save
Import
Export
Update
Info
Quit
Robitronic
Brake frequency:
1000
Hz
Full throttle:
2008 µs
Current limit
20
A
(20 - 200, step 5)
Neutral:
1509 µs
Brake:
100
%
(10 - 100 %, step 5 %)
Full brake:
1011 µs
Auto brake
5
%
(5 - 50 %, step 1 %)
User Counter:
47
Auto roll
5
%
(5 - 50 %, step 1 %)
iCUBE TEAM
Serial number: 2037
Version: 1.82

Setup